

CITIZEN

Micro HumanTech

Tamaño de sobremesa - Rendimiento industrial Todos los mecanismos son metálicos para lograr una mayor resistencia y durabilidad



Industriales de sobremesa

ETIQUETAS Y CÓDIGOS DE BARRAS

Modelos incluidos

- CL-S521
- CL-S621
- CL-S631
- Disponible en colores crema-blanco y negro-gris



Facilidad de carga de soportes

El mecanismo HiLift™ hace que la carga de etiquetas y cintas sean operaciones sencillas gracias al diseño de apertura amplia de la impresora.



Fuente de alimentación interna duradera

Todas las impresoras incluyen una fuente de alimentación interna para ofrecer el funcionamiento más fiable y evitar el problema de las fuentes de alimentación externas.

Versiones del producto

Térmica directa

Los modelos CL-S521 son de impresión térmica directa y emplean soportes estucados pero no requieren cinta. Los modelos CL-S621 y CL-S631 son de transferencia térmica y emplean una amplia gama de cintas para imprimir en todo tipo de soportes.



Resolución de 300 ppp

Los modelos CL-S631 son idóneos para etiquetas pequeñas con códigos de barras matriciales en 2D, como Datamatrix, DataBar, QR-Code y PDF417, o para impresión de logotipos de empresas, homologaciones y logotipos CE o WEEE.



Especificaciones de la impresora

| Modelos | CL-S521 | CL-S621 | CL-S631 |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Tecnología | Térmica directa | Transferencia térmica y térmica directa | |
| Resolución | 203 ppp (8 puntos por mm) | | 300 ppp (12 puntos por mm) |
| Emulaciones (lenguajes)± | Datamax® y Zebra® | | |
| Velocidad de impresión (máxima) | 150 mm por segundo (6 pulgadas/seg.) | 100 mm por segundo (4 pulgadas/seg.) | |
| Anchura de impresión (máxima) | 104,1 mm (4,10 pulgadas) | | |
| Anchura de soportes (de mín. a máx.) | De 12,5 mm a 118,1 mm (de 0,50 pulgadas a 4,65 pulgadas) | | |
| Longitud del soporte (mín. a máx.) | De 6,35 mm a 1625,6 mm (de 0,25 pulgadas a 64,00 pulgadas) | | 6,35 – 812,8 mm (0,25 - 32 pulg.) |
| Tamaño de rollo (máx), Tamaño de núcleo | Interno: 125 mm (5 pulgadas) de diámetro. Externo: 8 pulgadas con soporte opcional. Tamaño del núcleo: 25 mm (1 pulgada) | | |
| Detector del soporte | Totalmente ajustable para hueco de etiqueta, muesca y marca de registro negra. | | |
| Grosor del soporte (mín. a máx.) | 0,635 - 0,254 mm (0,0025 - 0,01 pulgadas) | | |
| Tamaño de cinta | | Diámetro máximo de 74 mm (2,9 pulgadas), 360 metros de longitud, núcleos de 1 pulgada | |
| Bobinado y tipo de cinta | No aplicable: sólo impresión térmica directa | Lado de la tinta hacia dentro o hacia fuera, seleccionable mediante interruptor Cera, mixta o resina | |
| Sistema de cinta | | Ajuste automático de tensión de cinta ARCP™ | |
| Interfaces estándar | Serie (RS-232C), USB | Serie (RS-232C), USB | |
| Interfaces opcionales | Paralelo, Ethernet, LAN inalámbrica | Paralelo, Ethernet (10/100 BaseT), LAN inalámbrica (802.11b, g*, n*) | |
| Carcasa, mecanismo y panel | Carcasa de plástico Hi-Open™ con cierre seguro. Mecanismo metálico Hi-Lift™. Panel de control: 4 botones y 4 LED | | |
| RAM (memoria estándar) | 16,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles | | |
| Flash (memoria no volátil) | 4,0 Mb total, 1,0 Mb disponibles | | |
| Controladores para Windows® y software | Suministrados de forma gratuita en el CD; incluye software de diseño compatible con Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™, 7 | | |
| Tamaño (An x P x Al) y peso | 231 x 289 x 183 mm, 3,6 Kg | 231 x 289 x 270 mm, 4,5 Kg | |
| Garantía de la impresora y el cabezal | 2 años, 30 Km o 6 meses | 2 años para la impresora, 50 Kms o 6 meses para el cabezal de impresión | |

Industriales de sobremesa

ETIQUETAS Y CÓDIGOS DE BARRAS

Prestaciones y ventajas

- Mecanismo Hi-Lift™ para carga sencilla de la cinta y los soportes.
- Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical y cierre seguro.
- Mecanismo metálico autónomo que ofrece un funcionamiento duradero.
- Fuente de alimentación interna para mayor fiabilidad: sin adaptador externo que pueda dañarse fácilmente.
- Gama de emulaciones±: Datamax® I-Class™ y DMX400™ o Zebra® ZPL-II®
- Capacidad para cinta de 360 metros, que reduce el número de cambios, y núcleo de cinta estándar de 1 pulgada.
- Sistema antiarrugas y de tensionado automático de cinta ARCP™.
- Sensor de soportes ajustable de serie con detección de hueco entre etiquetas y de marca negra.
- Interfaces de LAN inalámbrica y Ethernet internas opcionales.

Sello del distribuidor Componente: 1200000