



# RT700 / RT730

Impresora de etiquetas fiable y de diseño elegante, para una amplia gama de aplicaciones

Polivalente impresora de 4" para la impresión de etiquetas en volúmenes medianos. Gracias a sus avanzadas prestaciones, la RT700 es la mejor opción para la mayoría de aplicaciones de etiquetado.



Diseño moderno de apertura superior que facilita el cambio de consumibles



Sistema de avance suave y carga de las etiquetas rápido y sencillo



Tecnología de "Doble Sensor" para imprimir todo tipo de etiquetas



Innovador botón "C" para calibrar la etiqueta, fácil y rápidamente

# Especificaciones RT700 / RT730 Impresora de sobremesa

Barcodes Made Easy

Modelo	RT700	RT730
<b>Tecnología de Impresión</b>	Transferencia térmica / Térmica directa	
<b>Resolución</b>	203 ppp (8 puntos/mm)	300 ppp (12 puntos/mm)
<b>Velocidad de Impresión</b>	5 IPS (127 mm/seg)	4 IPS (102 mm/seg)
<b>Anchura de Impresión</b>	4,25" (108 mm)	4,16" (105,7 mm)
<b>Longitud de Impresión</b>	Mín. 0,16" (4 mm)** ; máx. 68" (1.727 mm)	Mín. 0,16" (4 mm)** ; máx. 30" (762 mm)
<b>Memoria</b>	<b>Flash</b>	8MB Flash (4MB disp. para descargas)
	<b>SDRAM</b>	16MB
<b>Tipo de Sensor</b>	Sensor reflexivo ajustable (gama completa)	
	Sensor transmitivo fijo, alineado al centro	
<b>Papel</b>	<b>Tipo</b>	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	<b>Ancho</b>	1" (25,4 mm) mín. – 4,64" (118 mm) máx.
	<b>Grosor</b>	0,003" (0,06 mm) mín. – 0,01" (0,25 mm) máx.
	<b>Diámetro del rollo</b>	Máx. 5" (127 mm)
	<b>Diámetro del mandril</b>	1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)
<b>Cinta</b>	<b>Tipo</b>	Cera, mixta, resina
	<b>Longitud</b>	981' (300 m)
	<b>Ancho</b>	1,18" (30 mm) mín. – 4,33" (110 mm) máx.
	<b>Diámetro máximo</b>	2,67" (68 mm)
<b>Mandrill</b>	1" (25,4 mm)	
<b>Emulaciones</b>	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática	
<b>Software</b>	<b>Programa de diseño</b>	GoLabel (para EZPL únicamente)
	<b>Driver</b>	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008
	<b>DLL</b>	Windows 2000, XP y Vista
<b>Fuentes Residentes</b>	<b>Fuentes Bitmap</b>	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	<b>Fuentes Escalables</b>	90°, 180°, 270° rotatable
<b>Fuentes Descargadas</b>	<b>Fuentes Bitmap</b>	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	<b>Fuentes Asiáticas</b>	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	<b>Fuentes Escalables</b>	90°, 180°, 270° rotatable
<b>Códigos de Barras</b>	<b>1-D Códigos de barras</b>	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar
	<b>2-D Códigos de barras</b>	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code
<b>Páginas de Código</b>	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
<b>Gráficos</b>	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software	
<b>Interfaces</b>	USB 2.0	
	RS-232 (conector DB-9)	
	Ethernet 10/100 Mbps print server	
<b>Panel de Control</b>	Dos LED de dos colores : Ready (Preparado), Status (Estado)	
	Tecla de función : FEED (Avance)	
	Botón de encendido / apagado	
	Botón de calibración de la etiqueta	
<b>Reloj en tiempo real</b>	Incluido	
<b>Alimentación</b>	Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz	
<b>Entorno</b>	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
<b>Humedad</b>	<b>Funcionamiento</b>	30-85%, sin condensación
	<b>Almacenamiento</b>	10-90%, sin condensación
<b>Aprobaciones</b>	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
<b>Dimensiones</b>	<b>Fondo</b>	11,0" (280 mm)
	<b>Alto</b>	7,3" (186 mm)
	<b>Ancho</b>	8,3" (210 mm)
<b>Peso</b>	6 lbs (2,72 Kg), sin consumibles	
<b>Opciones &amp; Accesorios</b>	Módulo cortador	
	Módulo despegador de etiqueta	
	Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro Rebobinador externo	

\* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

\*\* La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc. Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.